

## - Техническая характеристика -

# EMMEVIL PARQUETTES

### Общие характеристики

**Emmevil Parquettes** – отличный клей из синтетических смол, используемый для того, чтобы приклеить древесину к бетону.

### Характеристики

- Цвет:	соломенно-желтый
- Вязкость по Брукфильду sp.7:	70.000 ± 10.000 мПас
- Открытое время на бетоне:	10 - 15 минут

### Условия использования

- Температура окружающей среды, материалов и клея:	+ 15 +25 °С
- Влажность бетона:	2 % макс.
- Расход клея:	600 - 800 г/м <sup>2</sup>

### Полезные советы при использовании

Измерение влажности основания в толщине (2 - 3 см). Влажность должна быть менее 2 %. Пористый бетон или пыль должны быть объединены с помощью разбавленного клея (1 часть клея и 2 воды). Не использовать в комнатах без окон. Пол должен быть чистым и не влажным. Наносится клей зубчатым шпателем.

Применяется в небольших областях, чтобы предотвратить высыхание клея до укладки древесины. Не используется для укладки предварительно отделанного паркета.

Для очистки шпателя используется вода. По полу можно ходить спустя 3 – 4 дня, полировать через 15 – 20 дней.

### Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +30 °С.

### Упаковка

30 кг, 10 кг, коробка из четырех частей по 5 кг каждая.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях ЕММЕВИ, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

### Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: [golubtsov@lack.ru](mailto:golubtsov@lack.ru)