

- Техническая характеристика -

INDURITORE AY-410 RR. L SPALM. SEPARATA

Общие характеристики

Отвердитель для карбамидных клеев (КФЖ-смола), наносится отдельно.

Применение

Отвердитель AY-410 – катализатор с очень высокой реактивностью для карбамидных клеев, жидкостей или порошков, применяемый методом отдельного распространения.

Характеристики

- Вид:	вязкая жидкость
- Вязкость:	приблизительно 2.000 мПас
- Цвет:	прозрачный
- pH:	1 – 2
- Расход:	60 – 80 г/м ²
- Период жизнеспособности после нанесения на поверхность:	от 15 минут до 4 часов

Условия использования

Отвердитель AY-410 необходимо распределить на поверхность одной из склеиваемых сторон до нанесения карбамидного клея. Произведите соединение сторон и сразу же окажите давление после нанесения клея.

Хранение

При хранении в оригинальной упаковке, в защищенном от тепла и прямых солнечных лучей месте, он остается стабильным в течение 12 месяцев.

Упаковка

25 кг

Информация по безопасности

Перед использованием этого продукта, запросите его инструкции по технике безопасности.

Все технические данные в этой характеристике являются результатом тщательных экспериментов в лабораториях ЕММЕБИ, в специальных условиях, чем подтверждает свое качество. Но в связи с различными факторами окружающей среды, которые могут повлиять на эксперименты, данные не могут быть гарантированы.

Emmebi International S.p.A.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, РО, Мясниковский район, 1-ый км а/д Ростов-Новошахтинск, строение 3/14

Телефон/факс: (863) 223-23-30, тел.: (863) 223-23-40, 223-23-50; e-mail: golubtsov@lack.ru